



- 01 (OPT) FORBO MARMOLEUM SPORT
- 02 (OPT) FUNKTION VSPORT 515HD
- 03 (OPT) BOEN BOFLEX STADIUM OU OLYMPIA
- 04 MULTIPLIS À DOUBLE RAINURE ET LANGUETTE
- 05 EVAZOTE 50

SYSTÈME DE SOUS-PLANCHER RÉSILIENT EN BOIS

MSS COMBOFLEX

Le Comboflex offre une combinaison unique de matériaux tout en offrant une capacité d'absorption choc supérieure. Avec un profil de plancher bas, le système s'adapte parfaitement au projet de rénovation de plancher. Ayant une capacité de charge presque illimitée, le système comboflex est idéal pour des salles à usages polyvalents.

FICHE TECHNIQUE

NATURE DU SYSTÈME	Boflex Champion + revêtement vinylique sportif
ÉPAISSEUR TOTALE	28 mm et 30 mm
FILM PARE-VAPEUR (OBLIGATOIRE)	Épaisseur minimum de 6 mil.
SOUS-COUCHE RÉSILIENTE	Evazote 50
COUCHE STABILISATRICE EN BOIS	Boflex 26 mm x 137 mm x 2200 mm avec double rainure/languette.
FINITION	- FORBO 3,2 mm Marmoleum sport - FUNKTION Vsport 515 HD - BOEN 3,5 mm ou 5,5 mm bois franc
GLISSANCE	93 (Conforme à la norme ASTM E303)
ABRASION	Conforme à la norme ASTM D 4060
INDENTATION	Supérieur à 250 PSI
ABSORPTION DES CHOCS (TYPE 4)	63 % Conforme à EN 14904
DÉFORMATION VERTICALE (TYPE 4)	3,2 mm Conforme à EN 14904
REBOND DE BALLON (TYPE 4)	92 % Conforme à EN 14904
CHARGE ROULANTE	min 1500N OK
ÉCOCERTIFICATION	BOEN Boflex (Bois franc) : FSC

ADÉQUAT POUR CES DISCIPLINES

BASKETBALL ★★★★	HANDBALL ★★★	BADMINTON ★★★
DANSE ★★★★	TENNIS SUR TABLE ★★★	VOLLEYBALL ★★

ADÉQUAT POUR CES USAGES HORS SPORTIF

POLYVALENCE MULTIFONCTION (Expositions, réunions publiques, concerts, etc.) ★★★★	CONFORT SONORE (Limitation des bruits ambiants dus à l'effet caisse de résonnance.) ★★★
---	--

LÉGENDE

SUPÉRIEUR À LA MOYENNE ★★★★	IDÉALE ★★★	BIEN ADAPTÉ ★★	ACCEPTABLE ★
---------------------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------